 С электронагревом 300–600 Вт

4 модели

CE

Потолочные кассеты НР

Кассеты для установки в подвесной потолок или на монтажных скобах

Назначение

Предназначены для обогрева помещений высотой до 3-х метров. Унифицированы по размерам с ячейками подвесного потолка (600 x 600мм). Устанавливаются в подвесной потолок или крепятся на монтажных скобах к конструкциям потолка.

Обеспечение комфорта

Температура поверхности приборов около 100 °С, чем обеспечивается мягкий, комфортный режим обогрева. Они могут использоваться как в качестве основного, так и дополнительного источника тепла. Приборы не имеют подвижных частей, абсолютно бесшумны и не создают движения воздуха.

Удобство и экономичность

Приборы просты в установке и практически не требуют обслуживания. При серийной установке приборы легко объединяются в группы. При решении задач локального дополнительного обогрева установка потолочных кассет дает наиболее простое и экономичное решение.

Дизайн

По размеру и цвету потолочные кассеты унифицированы с ячейками подвесного потолка.


Отличительные особенности

- Невысокая температура поверхности приборов дает возможность применять их в помещениях с небольшой высотой потолка.
- Коррозионно-стойкий корпус из оцинкованного и окрашенного порошковым напылением стального листа. Цветовой код: RAL 9016.

Потолочные кассеты НР поставляются в двух модификациях:

- НР300/600, для установки в подвесной потолок. Класс защиты IP20.
- НР305/605, с монтажными скобами крепления к потолку. Струезащищенное исполнение IP55.

Высота установки



Конструкция и технические параметры могут меняться без уведомления.



Потолочные кассеты обогревают помещение оставаясь практически незаметны. При необходимости их расположение легко изменяется.



Расположение приборов на потолке – лучшая защита от несанкционированных контактов.



Локально добавить тепла в рабочую зону удобно с помощью потолочных кассет.



Инфракрасные обогреватели нагревают в первую очередь пол и другие предметы, поэтому им отдают предпочтение в тех случаях, когда люди могут находиться в помещении без обуви.

Потолочная кассета НР

Технические характеристики | Потолочная кассета НР. Для установки в подвесной потолок. Без монтажных скоб.

| Модель | Мощность [Вт] | Напряжение [В] | Ток [А] | Мах. температура поверхности [°С] | Габариты [мм] | Вес [кг] |
|--------|------------------|-------------------|------------|---|------------------|-------------|
| НР300 | 300 | 230В~ | 1,3 | 100 | 593x593x30 | 5,4 |
| НР600 | 600 | 230В~ | 2,6 | 100 | 593x1193x30 | 10,3 |

Технические характеристики | Потолочная кассета НР. Струезащищенное исполнение. С монтажными скобами для крепления к потолку. 3

| Модель | Мощность [Вт] | Напряжение [В] | Ток [А] | Мах. температура поверхности [°С] | Габариты [мм] | Вес [кг] |
|--------|------------------|-------------------|------------|---|------------------|-------------|
| НР305 | 300 | 230В~ | 1,3 | 100 | 593x593x80* | 5,8 |
| НР605 | 600 | 230В~ | 2,6 | 100 | 593x1193x80* | 10,7 |

*) Высота со скобами

Класс защиты НР300/600: (IP20), стандартное исполнение. Сертифицировано ГОСТ, стандарт СЕ.
 Класс защиты НР305/605: (IP55), струезащищенное исполнение. Сертифицировано ГОСТ, стандарт СЕ.
 Аттестованы для применения в пожароопасных и сельскохозяйственных помещениях.

Основные размеры

